

Produktový list

Špecifikácie



APC Smart-UPS On-Line,
8kVA/8kW, Rack/Tower, 230V, 2x
IEC C13+1x IEC C19+Hard wire 3-
wire (H+N+E) outlets, Network Card,
W/O rail kit

SRTG8KXLI

Prehľad

Dodacia lehota	Bežne na sklade
----------------	-----------------

Column : Value (Slovak) missing

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Jmenovitý výkon (W)	8000 Column : Name (Slovak) missing
Jmenovitý výkon (VA)	8000 Column : Name (Slovak) missing
Nb of power socket outlets	2 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Output connector type	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Typ baterie	Olověná baterie
Součást výrobku	Kábel UPS signalling RS-232 Uživatelská příručka
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Výška	21,7 Column : Name (Slovak) missing
Šírka	44 Column : Name (Slovak) missing
Hĺbka	68 Column : Name (Slovak) missing
Čistá hmotnosť	101,44 Column : Name (Slovak) missing
Mounting preference	No preference
Montážny režim	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	No
Frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
Number of input connectors	1 hard wire 3-vodičový (1Ph + N + G)

Rozsah vstupního napětí	160...285 V
Maximálny vstupný prúd	30 Column : Name (Slovak) missing
Spínací proudová schopnosť	40 Column : Name (Slovak) missing
Max. konfigurovateľný výkon (watty)	8000 Column : Name (Slovak) missing
Harmonické zkreslení	Menej ako 2 %
Výstupná frekvencia (synchronizovaná so sieťou)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronizovaná so sieťou
Topológia	On-line dvojitá konverzia
Full load runtime	00:04:48 8000 W
Half load runtime	00:14:00 4000 W
Maximum configurable power in VA	8000 Column : Name (Slovak) missing
Certifikácia výrobkov	Column : Value (Slovak) missing
Štandardy	EN/IEC 62040-1
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	0...40 Column : Name (Slovak) missing
Relatívna vlhkosť	0...95 Column : Name (Slovak) missing nekondenzující
Operating altitude	0...6600 ft
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-15...45 Column : Name (Slovak) missing
Relatívna vlhkosť pri skladovaní	0...95 Column : Name (Slovak) missing Nekondenzující
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 Column : Name (Slovak) missing
Úroveň hluku	55 dB
Tepelné ztráty	1774 Column : Name (Slovak) missing
Stupeň krytí IP	IP20
Obsahuje batériové moduly	2
Battery Slots Empty	0
Typická doba nabíjania	4 H
Doplňkové informácie	Konfigurovateľné na 220: Menovité výstupné napätie 230 alebo 240
Napětí baterie	+/- 96 V
Nabíjací výkon batérie (watty)	392 Column : Name (Slovak) missing rated
Battery power in VAh	1680 VAh capacity 1680 VAh runtime
Životnosť batérie	3...5 rok
Battery option	SRTG192XLBP4 1 3456 VAh SRTG192XLBP4 2 5279 VAh SRTG192XLBP4 3 6804 VAh SRTG192XLBP4 4 9126 VAh
Rozšíriteľná doba prevádzky	1
Predinštalované SmartSlot™ Karty	Network management card 3 with environmental monitoring
Ovládací panel	On-line stavový displej led: na batérií Multifunkčná lcd stavová a radiaca konzola
Počuteľný alarm	Alarm pri napájaní z batérie: jasný alarm pri nízkom stave batérie: súvislý tón alarmu pri preťažení
Núdzové vypínanie (EPO)	Yes

baliace jednotky

Hmotnosť balenia 1	103,46 Column : Name (Slovak) missing
Výška balenia 1	41,4 Column : Name (Slovak) missing
Šírka balenia 1	59 Column : Name (Slovak) missing
Dĺžka balenia 1	79 Column : Name (Slovak) missing

Ponúkните udržateľnosti

Smernica EÚ RoHS	Vyšetruje sa
OEZ	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.

Zmluvná záruka

Záruka	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
--------	---