

WorkForce Pro WF-C529RDW



Naša najnovšia tlačiareň A4 so systémom vymeniteľnej súpravy atramentu (RIPS) ponúka napriek menším rozmerom vysokú rýchlosť tlače, nízke náklady na vlastníctvo a nízky vplyv na životné prostredie.

S vysokou výťažnosťou umožňujúcou bez výmeny atramentu vytlačiť až 50 000 čiernobielych a 20 000 farebných strán bude táto tlačiareň spoľahlivým pomocníkom v každej kancelárii. Zvýšte produktivitu svojej firmy vďaka nižšej nutnosti zásahov obsluhy, krátkemu času potrebnému na vytlačenie prvej strany a zabezpečeným zásadám tlače a pracovným postupom. To všetko pri nízkych nákladoch na tlač a nízkom vplyve na životné prostredie.

Nízke prevádzkové náklady

Vysoká výťažnosť atramentových zásobníkov znižuje potrebu častého objednávaní a výmeny spotrebného materiálu, umožňuje predvídať náklady na tlač a znižuje celkové náklady na vlastníctvo. Atramentová technológia s menším počtom vymeniteľných náhradných dielov znižuje skryté náklady na servis a počet zásahov obsluhy.

Vysoká produktivita

Čas potrebný na vytlačenie prvej strany v pohotovostnom režime je v prípade čiernobielej tlače iba 4,8 s a v prípade farebnej tlače 5,3 s a rýchlosť tlače je v prípade farebnej i čiernobielej tlače až 24 strán za minútu (rýchlosť podľa normy ISO). Tieto parametre zaručujú vysokú produktivitu. Zvýšená trvanlivosť až 240 000 strán umožňuje tlačiť viac po dlhší čas. Maximálna kapacita papiera až 1 330 hárkov znamená menej času stráveného dopĺňaním papiera.

Nízky vplyv na životné prostredie

Tlačiareň má nielen vysokú rýchlosť tlače, ale použitá atramentová technológia vyžaduje pri prevádzke menej tepla. Predstavuje tak riešenie s nízkou spotrebou energie, ktoré vyžaduje menej spotrebného materiálu, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Vysoká výťažnosť atramentových zásobníkov znamená menej odpadu zo spotrebného materiálu, žiaden prach z toneru a žiadne emisie ozónu.

Riešenie pre firmy

Tlačiareň WF-C529RDW je jedna z niekoľkých tlačiarňí rady A4 s funkciami určenými pre firmy, ktorá ponúka zabezpečenú tlač metódou follow-me prostredníctvom softvéru Epson Print Admin.

DÁTOVÝ LIST



KĽÚČOVÉ FUNKCIE

- **Nízke prevádzkové náklady**
Nízke celkové náklady na vlastníctvo
- **Krátky čas potrebný na vytlačenie prvej strany**
4,8 s v prípade čiernobielej tlače a 5,3 s v prípade farebnej tlače v pohotovostnom režime
- **Malé rozmery**
Bezproblémové umiestnenie v kancelárii alebo na pracoviskách s nedostatkom miesta
- **Znížte svoj vplyv na životné prostredie**
Nízka spotreba energie znižuje uhlíkovú stopu a úplne eliminuje emisie ozónu
- **Zabezpečená tlač metódou follow-me**
So softvérom Epson Print Admin

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	3,8 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	Systém vymeniteľnej súpravy atramentu (RIPS)
Kategória	Grup de lucru mediu
Multifunkčné	Tlač

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 4,8 Sekundy, Colour 5,3 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	24 Str./min. Čiernobiela, 24 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	15 A4 str./min. Čiernobiela, 15 A4 str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	34 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 34 Str./min. Colour (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače	50.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.

Recommended Duty Cycle 400 - 4.500 Strán za mesiac

Farby Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová

Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

PRÍPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
Protokoly pre sieťovú správu	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Prípojky	Vysokorychlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Sieťové protokoly	TCP/IP v4, TCP/IP v6, HTTP, HTTPS, IPSEC

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (obálka), C6 (Obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Užívateľsky definované
Vhodná hmotnosť papiera	64 g/m² - 300 g/m²
Obojstranná tlač	áno
Štandardný vstup papiera	250 Listy Štandardná, 80 Listy MP tray
Kapacita zásobníka na papier	150 Listy
Paper Tray Capacity	330 Listy Štandardná, 1.330 Listy maximálne
Standard paper tray(s)	Viacúčelový zásobník na 80 hárkov, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Voliteľné zásobníky papiera	Zásobník papiera na 500 listov
Zadná dráha papiera	áno
(špeciálne médiá)	
Počet priehradiek na papier	2

WorkForce Pro WF-C529RDW

OBSAH DODÁVKY

- Ovládač a pomocné programy (CD)
- Elektrický kábel
- Stručná inštalácia príručka
- Návod na používanie (CD)
- Záručné dokumenty
- Inicializačné jednotky atramentových zásobníkov

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Pro WF-C529RDW

PODÁVAČ PAPIERA RASF

Názov vstupu papiera	RASF
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Vlastné formáty	min. 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kapacita papiera 1	80 Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier

PODÁVAČ PAPIERA C1

Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, HLT, Executive
Vlastné formáty	min. 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kapacita papiera 1	250 Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier

PODÁVAČ PAPIERA C2

Názov vstupu papiera	C2
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Vlastné formáty	min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacita papiera 1	500 Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

OBOJSTRANNÝ PODÁVAČ PAPIERA

Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastné formáty	min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 160 g/m ²
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

PODÁVAČ PAPIERA C3

Názov vstupu papiera	C3
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastné formáty	min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacita papiera 1	500 Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

VŠEOBECNE

Spotreba energie	1,2 Watt (úsporný režim), 24 Watt (tlač), 8 Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie), TEC 0,18 kWh/week
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	425 x 535 x 413 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	19,3 kg
Kompatibilné operačné systémy	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows Vista x64, Windows XP SP2 alebo novší, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Akustický výkon	Prevádzka: 6,9 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka: 54 dB (A)
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájací prúd	220 V, 240 V

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Pro WF-C529RDW

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti	Priama tlač, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Uhlopriečka: 6,1 cm
Spracovanie médií	Automatická duplexná tlač (A4, obyčajný papier), Tlač na výšku aj na šírku, Thick Media Support
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
----------	---

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● DURABrite Pro	C13T01C300	5.000 strán
● DURABrite Pro	C13T01C400	5.000 strán
● DURABrite Pro	C13T01C200	5.000 strán
● DURABrite Pro	C13T01C100	10.000 strán
● DURABrite Pro	C13T01D100	50.000 strán
● DURABrite Pro	C13T01D200	20.000 strán
● DURABrite Pro	C13T01D300	20.000 strán
● DURABrite Pro	C13T01D400	20.000 strán
● Maintenance box	C13T671600	

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CG79401
Čiarový kód	8715946653471
Krajina pôvodu	Indonézia
Veľkosť palety	2 Kus

WorkForce Pro WF-C529RDW

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTI A TRAMENTU



●	10.000 strán*	50.000 strán*
● ● ●	5.000 strán*	20.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield



EPSON EUROPE B.V.
Organizačná složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®