



Kompaktná mono laserová tlačiareň

HL-L2312D



PRINT

www.brother.sk

Všeobecné	Technológia elektrofotografická laserová Klasifikácia lasera trieda 1 (IEC60825-1:2014)	Procesor 600MHz Pamäť 32 MB	Lokálne rozhranie Hi-Speed USB 2.0 Ovládací panel LED
Tlač	Štandardná rýchlosť (A4) až 30 strán za minútu Rýchlosť duplexnej tlače (A4) až 15 strán za minútu (7,5 listov za minútu) Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi	Tichý režim redukcia hluku pri tlačení znížením rýchlosti tlače na 13 str./min. Automatický duplex tlač na obe strany papiera	FPOT (doba prvého výtlačku) do 8,5 sekundy z režimu pohotovosti Doba zahrievania do 9 sekúnd z režimu spánku Tlačové jazyky GDI
Funkcie tlačiarne	Sútlač (N-up tlač) ³ zmenšenie 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 stránok len na jednu A4 stránku (pre Mac - 2, 4, 6, 9, alebo 16) Roztlač - tlač plagátov ⁴ zväčšenie 1 stránky formátu A4 na formát plagátu použitím 4, 9,16 alebo 25 A4 strán Vodotlač ⁴ označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným používateľským odkazom	ID tlač ⁴ pridanie identifikátora na tlačové dokumenty (dátum & čas, krátka správa pre zákazníka alebo názov počítača Manuálna duplexná tlač ⁴ manuálna obojstranná tlač (odporúčané pre médiá, ktoré nie sú podporované pre automatický duplex) Tlač brožúr ⁴ tlač dokumentov vo formáte A5 brožúr s použitím automatického alebo manuálneho duplexu	Tlačové profily ³ možnosť uložiť obľúbené nastavenia tlačového ovládača ako profily, ktoré je možné jednoducho vyvolať Tlač textu čiernou ⁴ konvertuje všetky texty dokumentu do čiernobielej počas tlače Archív tlače ⁴ funkcia na ukladanie elektronických kópií všetkých tlačených dokumentov v pdf formáte
Ovládač tlačiarne	Windows® Windows®10 (32 & 64 bitové edície) Windows®8 (32 & 64 bitové edície) Windows®7 (32 & 64 bitové edície) Windows®Server 2016, 2012 2012R2 & 2008R2 Windows®Server 2008 (32 & 64 bitové edície)	Macintosh ⁵ macOS 10.8.x alebo vyšší	Linux ⁵ CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bitové edície)
Štandardná manipulácia s papierom	Vstup papiera ² Spodný zásobník- 250 listov Slot manuálneho podávania (viacúčelový zásobník) - 1 list	Výstup papiera ² Lícom nadol - 150 listov Lícom nahor (priama trasa papiera) - 1 list	

1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752

2 Prepočítané s papierom 80g/m²

3 Iba pre Windows® & Mac®

4 Iba pre Windows®

5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci

6 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

HL-L2312D | strana 2

Špecifikácia médií	Typy a gramáž <u>Štandardný zásobník:</u> obyčajný, recyklovaný papier (60 - 163g/m ²) <u>Viacúčelový zásobník:</u> Obyčajný, recyklovaný, hrubý papier, obálky, etikety (60 - 230g/m ²) <u>Obojstranná tlač:</u> Obyčajný, recyklovaný papier (60 - 105g/m ²)	Tlač obálok a etikiet áno, z predného viacúčelového zásobníka - pre 1 list, obálku	Rozmery médií <u>Štandardný zásobník:</u> A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive <u>Viacúčelový zásobník:</u> šírka: 76,2 mm – 215,9 mm dĺžka: 127 mm – 355,6 mm <u>Duplexná tlač:</u> A4
Pomôcky sieťovej správy	Unattended Installer⁴ ponúka možnosť centrálnej inštalácie a prispôsobenia si ovládačov a softvéru	MSI Installer⁴ modulárne inštalácie, ktoré môžu byť distribuované pomocou Active Directory®	
Spotrebný materiál	Priložený toner 700 strán ¹ Štandardný toner TN-2411 na 1200 strán ¹ Vysokokapacitný toner TN-2421 na 3000 strán ¹	Valec DR-2401 na pribl. 12 000 strán Obsah balenia tlačiareň, toner, valec, napájací kábel, ovládač pre Windows®, stručný návod na obsluhu	Frekvencia výmeny spotrebného materiálu závisí od zložitosti a množstva tlače, percenta pokrytia, veľkosti papiera, počtu strán na tlačovú úlohu a typu použitých médií.
Hmotnosť a rozmery	S obalom (šxhxv) 438 x 283 x 519 mm – 8,5 kg	Bez obalu (šxhxv) 356 × 360 × 183 mm – 7,2 kg	
Pracovné cykly	Odporúčaný mesačný objem tlače do 2000 strán	Maximálny mesačný⁶ objem tlače do 15 000 strán	
Ekológia a prostredie	Spotreba energie Režim tlače - 460W Tichý režim - 265W Pohotovostný režim - 48W Režim spánku – 5,7W Režim hlbokého spánku - 0,6W Vypnuté – 0,03W TEC hodnota 1,18 kWh / týždeň Hodnota akustického tlaku Režim tlače - 48dbA Tichý režim - 44dbA, Režim pohotovosti – do 30.0dbA	Režim úspory energie zníženie spotreby energie pri nečinnosti zariadenia Režim úspory tonera zníženie spotreby tonera a tým aj redukcia celkových prevádzkových nákladov	Energy Star áno Blue Angel áno Eco Mode áno

1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752
2 Prepočítané s papierom 80g/m²
3 Iba pre Windows® & Mac®
4 Iba pre Windows®
5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci
6 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené..

brother
at your side