



Plochý skener HP ScanJet Pro 3500 f1

Ideálne pre malé a stredné podniky, ktoré chcú všestranné, komplexné a rýchle riešenie pre všetko, počnúc príležitostnými, bežnými úlohami skenovania až po komplexné projekty.



Rýchle a spoľahlivé obojstranné skenovanie

- Vyrobte až 50 skenov (25 strán) za minútu¹ pomocou funkcie obojstranného skenovania. Spoľahlivo zoskenujete 3000 listov za deň.
- Skenujte jednoducho každú stranu, aj v prípade zmiešaných nosičov, pomocou funkcie HP EveryPage s ultrazvukovým snímačom.²
- Skenujte dokumenty do veľkosti 21,6 cm x 309,9 cm (8,5 x 122 palcov) z automatického podávača ADF a pre hrubšie predlohy používajte plochý skener.
- Menej času stráveného čakaním – naskenované súbory sa rýchlo dostanú na miesto určenia vďaka pripojeniu USB 3.0.

Pracujte efektívnejšie vďaka rýchlemu a jednoduchému skenovaniu

- Definujte skenovacie profily pre bežné typy dokumentov a skenujte na viaceré cieľové platformy softvérom HP Scan.
- Opakujúce sa úlohy spúšťajte jediným stlačením tlačidla a upravujte nastavenia pomocou ovládacieho panela LCD.
- Rýchlo zdieľajte alebo archivujte skenované materiály priamo na obľúbené cloudové ciele pomocou softvéru HP Scan.
- Skenujte priamo do aplikácií bez otvárania ďalších programov pomocou všestranného ovládača TWAIN od spoločnosti HP.

Ostré obrázky a presné zachytenie textu

- Presné zachytenie textu v dokumentoch pre jednoduchú úpravu nástrojmi HP Scan a I.R.I.S. Softvér Readiris™ Pro OCR.
- Získajte ostré, realistické skenované dokumenty, grafiku a fotografie s rozlíšením až 1200 dpi.
- Skenovanie okrajov kníh zabraňuje deformácii textu aj v blízkosti väzby kníh a iných viazaných predloh.
- Funkcie automatického spracovania obrazu sú súčasťou softvéru HP Scan a umožnia zlepšenie kvality obrázkov a odstránenie prázdnych stránok.

¹ Rýchlosti skenovania do 50 obr/min (25 ppm) namerané pri rozlíšení 300 dpi (čiernobiely, v odtieňoch sivej a farebné). Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a aplikácného softvéru.

² Technológia HP EveryPage sa u produktov HP ScanJet vyrobených pred májom 2013 označovala ako HP Precision Feed.



Plochý skener HP ScanJet Pro 3500 f1

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Technológia skenovania	CMOS CIS (kontaktný obrazový snímač)
Typ skenera	Plochý skener, automatický podávač dokumentov (ADF); Farebné skenovanie: Áno
Rýchlosť skenovania	Až 25 str./min / 50 obr./min. pri 300dpi
rozlíšenie pri skenovaní	Hardvér: Až 600 x 600 dpi (farebne a čiernobielo, ADF); Až 1200 x 1200 dpi (farebne a čiernobielo, plochý skener) Optické: Až 600 dpi (farebne a čiernobielo, ADF); Až 1200 dpi (farebne a čiernobielo, plochý skener)
Formát naskenovaného súboru	Pre text a obrázky: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (text), RTF (rich text) a prehľadateľný súbor PDF
Režimy vstupu pri skenovaní	Skenovanie z predného panela pre funkcie Uložíť ako PDF, Uložíť ako JPEG, Poslať e-mailom ako PDF, Poslať e-mailom ako JPEG, Odosielanie do úložiska typu Cloud, Každodenné skenovanie a Uložíť ako upraviteľný text (OCR). HP Scan v systéme Windows, HP Easy Scan/ICA v systéme Mac OS a v aplikáciách tretích strán cez rozhranie TWAIN.
Zdroj svetla (snímanie)	Dióda emitujúca svetlo (LED)
Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi	75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 a 1200 ppi
Odtiene šedej/bitová hĺbka	256; Bitová hĺbka: 24 bitov
Pracovný cyklus (denný)	3 000 strán (ADF)
Detekcia vstupu viacerých stránok	Áno
Kapacita automatického podávača dokumentov	Štandard, 50 hárkov
Obojsmerné snímanie ADF	Áno
Veľkosť médií (ADF)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Hmotnosť médií (ADF)	45 až 120 g/m ²
Externé vlv porty	USB 3.0 (iba pre Super Speed)
Štandardné pripojenie	USB 3.0 (iba pre Super Speed)
Ovládací panel	2-riadkový LCD displej; 5 tlačidiel (jednostranne/obojsstranne, napájanie, zrušenie, späť a nástroje/údržba)
Podporované typy médií	Papier (reklamné pruhy, pre atramentovú tlač, fotografický, bežný), obálky, štítky, karty (pohľadnice, index)
Verzia štandardu TWAIN	Certifikácia TWAIN. Verzia 2.1
Zahrnutý softvér	Ovládač zariadenia pre skener HP, ovládač skenera HP WIA, ovládač skenovania HP TWAIN (certifikovaný), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Event Handler (pre tlačidlá), inštalčný softvér HP pre Windows, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, LPDF (súbor s odkazom na prevzatie softvéru); CD neobsahuje softvér pre počítače Mac
Kompatibilné operačné systémy	Windows 10 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32-bitový/64-bitový), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 7 (32-bitový/64-bitový); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10
Minimálne požiadavky na systém	Osobný počítač: Windows 7 alebo novší, procesor 2 GHz, 2 GB pamäte RAM, 170 MB miesta k dispozícii na pevnom disku (inštalácia len ovládačov), port USB 2.0, monitor SVGA 1024 x 768; Mac: Mac OS X v10.9 (Mavericks) alebo novší, 1 GB miesta k dispozícii na pevnom disku, prístup na internet

Prevádzkové prostredie	Povolená teplota prevádzkového prostredia: 10 až 35 °C Rozsah skladovacích teplôt: -40 až 60 °C Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 10 až 35 °C Odporúčaný rozsah vlhkosti prostredia: Rel. vlhkosť 15 – 80% (bez kondenzácie) Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu: Rel. vlhkosť 0 – 90% (bez kondenzácie)
napájanie	Prikon: 4,51 W (pohotovostný režim), 1,40 W (spánok), 0,22 W (automatické vypnutie), 0,22 W (manuálne vypnutie) Požiadavky na napájanie: Vstupné napätie: 90 – 264 V~, 50/60 Hz
Emisie akustického výkonu	5,8 B(A)
ENERGY STAR	Áno
informácie a zabezpečenie zhody s regulatívnymi ustanoveniami	IEC 60950-1:2005 +A1 a všetky príslušné doplnky; EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; Bezpečnosť EAC; CE Európska únia; PVOC Keňa; SON Nigéria; SASO Saudská Arábia; NRCS Južná Afrika; Bezpečnostné schválenie Ukrajina
Elektromagnetická kompatibilita	Emisie Class B; CISPR 22:2008 (medzinárodné); Smernica EÚ 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite, EN 55022:2010 (značenie CE); Certifikát EAC EMC; Schválenie podľa smernice o elektromagnetickej kompatibilite, Ukrajina; EN 61000-3-2:2014 (harmonické kmity); EN 61000-3-3:2013 (blikanie); Imunita CISPR 24:2010, EN 50024:2010
Rozmery produktov	460 x 387 x 145 mm; balené: 579 x 245 x 499 mm
hmotnosť produktu	5,58 kg; balené: 7,6 kg
Čo je v krabici	L2741A: Skener HP ScanJet Pro 3500 f1; Motor plochého skenera HP ScanJet Pro 3500 f1; Inštalčná príručka; CD s ovládačmi a softvérom HP Scan; CD so softvérom HP Bonus Pack; Letáky; Výplň; Kábel USB; Napájací adaptér; Napájacie káble
Záruka	Jednoročná komerčná záruka na hardvér vrátane telefonickej a webovej podpory. Záruka sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od zákonnych požiadaviek. Ďalšie informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na lokalite http://www.hp.com/support .
Možnosti servisu a podpory	

Spolahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôbená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.

Ďalšie info. si pozrite na Web stránke: <http://www.hp.com>

Plochý skener HP ScanJet Pro 3500 f1 L2741A

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ september 2015 4AA6-1038SKE